

### PRESENTATION

**AMIAANTOL T21** est un décapant technique professionnel, permettant le retrait des revêtements denses et fermés, tels que les produits époxydiques et polyuréthanes contenant de l'amiante mais aussi les revêtements goudrons ou brais amiantés sur tous supports.

Il se présente sous la forme d'un gel couleur crème thixotrope sans danger pour les utilisateurs et mécanisable.



ININFLAMMABLE



NON-NOCIF



NON-TOXIQUE



STOCKAGE  
5°C/35°C



CONDITIONNEMENT  
17 Kg

### DOMAINES D'UTILISATION

**AMIAANTOL T21** est adapté au retrait :

- Des brais amiantés dans les cales des navires
- Des peintures polyuréthanes ou époxydiques amiantées en milieu industriel

### MODE D'ACTION

**AMIAANTOL T21** ramollit et décolle les revêtements à décaper, permettant un retrait aisé au scraper, au riflard ou à la spatule. Ses propriétés surfactantes limitent l'empoussièrement à son strict minimum.

### MODE D'EMPLOI

**AMIAANTOL T21** est livré prêt à l'emploi. Comme tous les décapants LICEF, il est mécanisable. L'emploi d'un pistolet Airless facilite la mise en œuvre, tout en optimisant les consommations. Il est également applicable à la brosse ou au rouleau.

**AMIAANTOL T21** est un gel thixotrope, il doit être appliqué immédiatement après agitation. Le temps d'action varie en fonction du type de revêtement, de son épaisseur. Généralement on l'applique pour retrait le lendemain.

Un test préalable permettra d'apprécier le temps utile à l'action ainsi que la quantité de produit à prévoir. Les techniciens LICEF sont à votre écoute pour vous assister et vous conseiller à l'occasion de cet essai.

### AVANTAGES

- ✓ Large spectre d'utilisation
- ✓ Temps d'ouverture très souple
- ✓ Ininflammable,
- ✓ Très bon Tac
- ✓ Ni nocif, ni toxique
- ✓ Mécanisable
- ✓ Extrêmement efficace sur les goudrons et brais dans les navires



### CONSOMMATION

Elle varie en fonction du type de revêtement, du nombre de couches à retirer ainsi que de la nature des fonds. Elle pourra s'établir entre 0,5kg à 1,5kg/m<sup>2</sup>.

### ÉLIMINATION DES DÉCHETS

La formule d'**AMIAANTOL T21** ne sur-pollue pas le déchet qui devront être évacués conformément aux règles en vigueur.

### SÉCURITÉ

**AMIAANTOL T21** ne présente pas de risque nocif ou toxique pour les utilisateurs ou les occupants des bâtis. Il est ininflammable.

Nous conseillons l'emploi de gants conformes à la norme EN374 type butyle et de lunettes de sécurité. En cas d'utilisation en atmosphère faiblement ventilée, se munir d'un masque à cartouche de type A2 pour le confort de l'opérateur.

### EMBALLAGE & CONSERVATION

**AMIAANTOL T21** est présenté en emballage plastique à ouverture totale de 17 kg net. Stocker à une température comprise entre 5°C et 35°C. Dans ces conditions, le produit est stable 12 mois dans son emballage fermé d'origine.

**Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre service technique ou notre laboratoire.**

