

UNE GAMME EST À VOTRE DISPOSITION POUR LE NETTOYAGE, LE TRAITEMENT ET LA PROTECTION DES SOLS DE CHAIS, SALLES DE STOCKAGE, DE VINIFICATION, DES FAÇADES...

## EDIFICA

La gamme EDIFICA est spécialisée dans l'entretien des monuments historiques avec des matériaux nobles et non peints.

Issus de la recherche et de l'expérience, les produits proposent une routine complète qui ne **vient en aucun cas dénaturer et altérer les propriétés du vins et de ses saveurs.**

## DÉCOUVRIR DAVANTAGE L'UNIVERS DE LICEF

→ [liceef.fr](http://liceef.fr)

→ [info@liceef.fr](mailto:info@liceef.fr)

→ 04 78 31 17 17


→ 758 rue du chat botté,  
01700 BEYNOST

DEPUIS 1986, NOUS CONCEVONS ET FABRIQUONS DES PRODUITS À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE CHANTIERS.

DE LA FORMULATION AU TERRAIN, TOUS NOS PRODUITS SONT DÉVELOPPÉS SELON UNE CHIMIE RAISONNÉE.

EN EFFET, NOUS MINIMISONS NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL, SUR L'OUVRAGE MAIS ÉGALEMENT SUR LA SANTÉ DES HOMMES ET DES FEMMES.

C'EST POUR CELA QUE NOUS VOUS PROPOSONS UNE SÉLECTION DE PRODUITS QUI ONT OBTENUS LES LABELS EXCELL + ET ZONE VERTE EXCELL.

  
Produits élaborés et fabriqués en France

PRODUITS DE NETTOYAGE, TRAITEMENT ET PROTECTION POUR LES AMBIANCES SENSIBLES



IN LICEF VERITAS



## NETTOYAGE MULTISUPPORTS FERMÉS (BÉTONS, ENDUITS MONO-COUCHES, PIERRES DURES, PVC...)

### NS96



Le **NS96** est un produit biosourcé à 65% selon l'EN16640:2017 méthode B et biodégradable à 99%, concentré selon l'OCDE 301A.

**Il est certifié Zone Verte Excell sous le numéro 243-03785.**

#### Mode d'emploi

Diluez 1 volume de produit dans 3 volumes d'eau. Pulvériser et laissez agir au moins 10 à 15 minutes sans laisser sécher.

Rincez au nettoyeur haute pression (buse jet plat).

## NETTOYAGE SANS EAU, PEELING

### SCARABÉO ND



Le **SCARABÉO ND** est un masque pelable biodégradable à 99% selon l'OCDE 301A.

**Il est certifié Zone Verte Excell sous le numéro 243-03788.**

#### Mode d'emploi

Appliquez le produit sous forme de crème et laissez agir entre 24 et 48 heures en fonction de la porosité du support. Retirez à la main le masque lorsque celui est sec.

Le résultat final est visible lorsque le fond a fini de sécher.

## NETTOYAGE DES PIERRES CALCAIRES, BRIQUES, BÉTONS

### SOLUROC



Le **SOLUROC** est un produit biosourcé à 58% selon l'EN16640:2017 méthode B et biodégradable à 98% selon l'OCDE 301A.

**Il est certifié Excell+ sous le numéro 243-03783.**

#### Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, appliquez le produit au rouleau, à la brosse ou à l'airless et laissez agir environ 4 à 5 heures en fonction du degré de saleté.

Rincez au nettoyeur haute pression (buse jet plat).

### SOLUMAX



Le **SOLUMAX** est un produit biosourcé à 54% selon l'EN16640:2017 méthode B et biodégradable à 95% selon l'OCDE 301A.

**Il est certifié Zone Verte Excell sous le numéro 243-03784.**

#### Mode d'emploi

Prêt à l'emploi, appliquez le produit au rouleau, à la brosse ou à l'airless et laissez agir environ 4 à 5 heures en fonction du degré de saleté.

Rincez au nettoyeur haute pression (buse jet plat).

## TRAITEMENT ANTICRYPTOGAME

### OXIPHYCÉE



L' **OXIPHYCÉE** est un produit anti-cryptogame rémanent sans javel, pH neutre prêt à l'emploi.

**Il est certifié Excell + sous le numéro 243-03786.**

#### Mode d'emploi

Sur support humide après le rinçage du nettoyant, pulvériser et laissez en place.

Ne pas appliquer le produit si des intempéries (orage, pluie) sont prévues dans les 72 heures.

## PROTECTION HYDROFUGE

### AQUAPLANA



L' **AQUAPLANA** est un hydrofuge, non-filmogène.

**Il est certifié Zone Verte Excell sous le numéro 243-03787.**

#### Mode d'emploi

Sur support sec ou légèrement humide, après l'application d'un anticryptogamme, pulvériser et laissez en place.

Ne pas appliquer le produit si des intempéries (orage, pluie) sont prévues dans les 72 heures.