

FELTOR GEL EXPRESS

Crème décapante à action rapide et efficace par temps froid

Le conseil d'utilisation de Licef

Application

Livré prêt à l'emploi, il est possible de mécaniser son application mais peut également s'appliquer au rouleau ou à la brosse. Nous vous conseillons d'appliquer le **GEL EXPRESS** en une **couche régulière, en croisant les passes de manière à obtenir un grammage d'application uniforme.**

Temps d'action

Le temps d'action peut varier de **30 minutes à 12 heures** dans les cas les plus courants. Sur les revêtements les plus difficiles, n'hésitez pas à laisser agir le produit plus longtemps si vous le jugez nécessaire.

Temps d'ouverture

Ce temps dépasse les **24 heures** suivant l'application et le plus souvent peut atteindre **48 heures** si la température ne dépasse pas 25°C.*

**Afin de pallier les séchages précoces des décapants classiques, nous avons travaillé sur des plages horaires plus grandes en vue d'éviter de réhumecter les fonds d'une deuxième voire d'une troisième passe de décapant.*

Sécurité

Pour l'ouvrage

Le **GEL EXPRESS** ne contient aucun constituant susceptible de migrer dans les films neufs. En raison de sa formulation, il n'y a pas d'effet de type spectre qui peut apparaître sur le nouveau revêtement contrairement aux décapants traditionnels. Par ailleurs, il présente une **totale innocuité sur l'ensemble des matériaux couramment rencontrés en façade** (vitrages), dans des conditions normales d'emploi.

Pour l'utilisateur

Ne pas manger, ne pas boire le produit et ne pas tenir à portée des enfants.

 Lunettes de protection  Gants en butyle ou nitrile selon la norme EN374

Pour l'environnement

Le **GEL EXPRESS** met en œuvre des synergies inédites de solvants, réduisant de façon tout à fait considérable la teneur en composés organiques volatils (COV).

Gestion des déchets

Produit exempt d'éléments nocifs ou toxiques, **ne sur-pollue pas le déchet de décapage**. Les boues de décapage sont définies par la **nomenclature européenne du code des déchets**, au numéro **08 01 18** et sont donc prises en charge par le ou les prestataires d'élimination des déchets. Les seaux contenant un reste de produit, non pollué, est pris en charge par l'**ÉCO DDS**, vous devez ainsi vous référer au point de collecte **REKUPO** le plus proche.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Cette fiche technique a été réalisée avec le plus grand soin et reflète l'état actuel de nos connaissances techniques et des retours d'expérience terrain. En raison de la diversité des supports et des conditions d'application, il incombe à l'acheteur ou à l'utilisateur de s'assurer que les produits décrits conviennent à l'usage prévu. Aucune garantie spécifique ne peut être accordée quant à la mise en œuvre ou aux caractéristiques mentionnées dans ce document. Les informations fournies sont données à titre indicatif et n'engagent pas à des obligations contractuelles particulières. Ce document est susceptible d'être remplacé par une version plus récente, annulant et remplaçant cette fiche.